




# Knuffi®

## Technisches Datenblatt



## Flächenschutz Knuffi Typ O

Kantenschutz Typ O gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, der als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar fungiert, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden. Die Besonderheit liegt in dem zweiteiligen Kantenschutz, bei dem zuerst das Innenprofil auf die sehr scharfe Kante geklemmt wird und anschließend das Schutzprofil aufgesteckt wird.

<b>Oberfläche</b>	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
<b>Profilkörper</b>	PU Schaum
<b>Innenprofil</b>	PVC
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40°C bis 100 °C
<b>Farben</b>	gelb-schwarz, neon, schwarz
<b>Länge</b>	1 m, 5m
<b>Gewicht</b>	0.25 kg / 1m      1.25 kg / 5m
<b>Shore-Härte</b>	Shore A
<b>Montage</b>	<p><u>Vorbereitung:</u> Zuschneiden des Profils auf die gewünschte Länge, z.B. mit Cuttermesser oder Schere. Das schwarze Innenprofil aus dem Warn- und Schutzprofil ziehen (bei 5m nicht eingesteckt sondern beiliegend)</p> <p><u>Installation:</u> Zuerst das schwarze Inlay auf die zu schützende Kante anbringen. Anschliessend das Warn- und Schutzprofil auf das zuvor angebrachte Innenprofil aufstecken.</p>



Änderungen vorbehalten